

เครื่องโฮมผสมครีม รุ่น 50 ลิตร

- ตัวเครื่องจะประกอบด้วย
- 1.ถังผสมครีม 2.แวกคัมสุญญากาศ 3.ใบกวนขึ้นลง(ฮอโม)
- การผสม 25 - 50 ลิตร/ครั้ง
- ปริมาณถัง ข 120 ลิตร
- ถังผสมเป็นแบบ 3 ชั้น สามารถผลิตความร้อนได้และควบคุมอุณหภูมิแบบคูลลิ่ง(น้ำหล่อเย็น)
- โครงสร้างถังผสมชั้นในสุด(ส่วนที่สัมผัสกับสินค้า) เป็นสแตนเลส 304L หนา 4 มม.
- แรงดันถังผสมชั้นใน ≤ 0.5 Mpa แรงดันการทำงาน ≤ 0.15 Mpa
- แรงดันสุญญากาศชั้นใน -0.09 – 0.02 Mpa
- โครงสร้างถังผสมชั้นกลาง สามารถผลิตความร้อนได้ เป็นสแตนเลส 304 หนา 3 มม. ผลิตความร้อนโดยใช้ฮีตเตอร์ 6 Kw
- (ลูกค้าต้องมีน้ำหล่อเย็นต่อเข้ากับเครื่องด้วย)
- โครงสร้างถังผสมชั้นนอก เป็นสแตนเลส 304 หนา 2 มม.
- ใบกวนถังมี 2 ด้าน และมีแผ่นไนลอนปาดป้องกันไม่ให้สินค้าติดถัง
- กำลังมอเตอร์ 1.5 Kw
- ความเร็ว 0 – 86 รอบ/นาที ใช้อินเวอร์เตอร์ปรับรอบความเร็ว
- เนื้อใบกวนเป็นสแตนเลส 304L
- ตัวฮอโมอยู่ที่ก้นถัง กำลังมอเตอร์ 0.2 Kw
- ความเร็ว 0 – 3000 รอบ/นาที ใช้อินเวอร์เตอร์ปรับรอบความเร็ว
- ฮอโมเป็นสแตนเลส 304L ระบบเปิดฝาใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน
- ขึ้น - ลง กำลังมอเตอร์ 0.5 Kw
- ระบบของเข้า ลูกค้าจะใช้แวกคัมสุญญากาศหรือจะของตัวเอง
- (ลูกค้าสามารถเลือกได้)



- ระบบของออกจะให้ออกทางก้นถังหรือเอียงถังเทออก (ลูกค้าสามารถเลือกได้)
- ระบบโซลวูมิเนียมจะใช้กล่องควบคุมอุณหภูมิโซล
- ระบบโซลสุญญากาศจะใช้เกอวิตโซล
- ฝาถังผสมเป็นสแตนเลส 304L หนา 4 มม.
- ตู้ไฟเป็นสแตนเลส 304 ควบคุมเครื่องแบบสวิทช์และหน้าจอกับสกรีน
- ฐานขาตั้งเป็นสแตนเลส 304
- ระบบท่อ วาล์ว เป็นแบบฟิวเจอร์ เป็นสแตนเลส 304
- ระบบยกใบกวนขึ้น - ลง ใช้ไฟฟ้าหรือไฮโดลิกได้
- ระบบความปลอดภัย ถ้าหากฝาใบกวน ฮอโม แวกคัม เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท เครื่องจะไม่ทำงาน
- มอเตอร์ใบกวน มอเตอร์ฮอโม จะมีโอเวอร์โหลด เพื่อสั่งไม่ให้เครื่องทำงานเพื่อความปลอดภัย



หจก. ซี.ที. ซุปเปอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  www.ctsupersales.com

ติดต่อสอบถาม 02-7535859 , 089-4960860 , 085-3140169